

XpressChef™

Projekt-Nr.: _____

Artikel-Nr.: _____



Marktregionen: **Asien und Ozeanien**

XpressChef™ 2c-Serie | Heavy Volume
Diese Art von Hochgeschwindigkeitsofen ist ideal für ...

Anwendungsgebiete

- Cafés
- Bäckereien
- Weinlokale
- Kneipen
- Supermärkte
- Lebensmittelgeschäfte
- Country-Clubs
- Kioske

Mögliche Verarbeitungsmenge nach Ofenleistung (Menge pro Stunde)

Lebensmittel	1400 W	1900 W
Lava-Kuchen	36	36
Chicken Pot Pie	15	19
Kekse (6)	14	14
Scones	16	18
Gebackener Brie	14	16
Artischocken-Dip	25	27
30 cm (12") Pizza	12	15
Große Ofenkartoffel	9	11

Standort des Ofens / der Öfen

- Küchenregal
- Küchenarbeitsplatte, einfach oder gestapelt
- Geräteuntersatz, einfach oder gestapelt

Alle gewerblichen Öfen von ACP Inc. werden durch unser Culinary Center unterstützt. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zur Speisenzubereitung, zur Menüentwicklung und zu Kochzeiten unter testkitchen@acpsolutions.com zu kontaktieren



High-Speed Kombinationsofen

XpressChef™ 2c-Serie

Kombiniert Garenergien für **SCHNELLE** hervorragende Backergebnisse

- 2700 Watt Konvektion verbessert Toasten und Bräunen
- Temperaturbereich von 95 °C – 250 °C (200 °F – 475 °F)
- 1400 oder 1900 Watt Mikrowellensystem mit oben angebrachten Antennen erhitzt schnell und reduziert die Garzeit
- Flexible Kochplattform. Beliebige Kombination von Konvektion und Mikrowelle

Erleichtert das Kochen

- **Optionen ohne Abzug:** „V“-Modelle verfügen über einen eingebauten Katalysator für entlüftungsfreien Betrieb
- Ohne Gestell stapelbar, um die Verarbeitungsmenge zu erhöhen und wertvolle Arbeitsfläche zu sparen
- Ofenkapazität von 34 Litern (1,2 Kubikfuß) bietet bequem Platz für eine 30 cm (12") große Pizza

Mehrsprachige universelle Bedienung mit flexibler Programmierung

- Ofen-Interface und Programmierungssoftware unterstützen 20 Sprachen
- Smart-USB-Verbindungsstandard
- Kompatibel mit ACP-Programmieranwendung
- Speichert bis zu 100 programmierbare Menüelemente

Senkt die Kosten

- Verbraucht weniger Energie als ein herkömmlicher Ofen
- Kein Vorkochen und Warmhalten mehr nötig
- Verwendet Metallschalen, Pfannen und Siebe in Viertelgröße

Einfach zu bedienen und zu warten

- Außen- und Innenausstattung aus Edelstahl
- Tür öffnet 90°+ für vollen Zugang zum Garraum

Optionales Zubehör

- Ofenschieber (PA10)
- Magnetischer Luftfilter (AF10)
- Panini-Grillplatte (JR10)
- Pizzastein (ST10C)
- Abtropfschale/-blech (DR10)
- Antihaftkörbe (TB10/S, SB10/S, MB10/S)
- Antihaft-Garraum-Liner (TL12)
- Ofenboden-Liner (OV10)
- Rostfreier Ständer/Equipment-Halter: (CA24, CA30)
- Ersatz-Ofenrost (RA14)

Garantie

Das Garantiezertifikat für dieses Produkt finden Sie auf der ACP, Inc.-Website unter www.acpsolutions.com/warranty

Sicherheit und Hygiene


Dieses ACP Inc. Produkt erfüllt und übertrifft die Sicherheits- und Hygienestandards für gewerbliche Mikrowellenöfen von UL, ETL, NSF, CSA, FDA, CE, Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI), Bureau of Indian Standards (BIS), ist zertifiziert nach dem Standards Association of Australia (SAA) Regulatory Compliance Mark (RCM) und hat die Korea-Zertifizierung (KC).



Informationen zu weiteren Marktregionen finden Sie in der Produktliteratur online



© 2020 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404



Zeichnungen erhältlich bei KCL CADlog – techs@kclcad.com

Abmessungen

Außen	H 461 (18 1/8")	B 490 (19 1/4")	T† 671 (26 1/2")
Garraum	H 267 (10 1/2")	B 330 (13")	T 381 (15")
Nutzbarer Garraum	34 Liter (1,2 Kubikfuß)		
Tür-Tiefe	1017 (40"), 90°+ Tür offen		
Einbaubstände	Oberseite: 102 (4")	Seiten: 25 (1")	Rückseite: Keine
Versandverpackung	H 546 (21 1/2")	B 540 (21 1/4")	T 756 (29 3/4")
Gewicht			
Modelltyp	Produktgewicht	Versandgewicht (ca.)	
Mit Katalysator	51 kg (112 lbs)	53 kg (116 lbs)	
Ohne Katalysator	50 kg (111 lbs)	52 kg (115 lbs)	

Funktionen

Konfiguration	Arbeitsplatte
Stapelbar	Ja, ohne Gestell
Anzeige	71 (2,8") Farb-LCD
USB-Anschluss	Ja
Internetverbindung	Nein
Steuersystem	Touchpad
Programmierbare Bedienung	Ja, 10 Pads
Blindenschrift	Auflage verfügbar
Einstellungen programmierbar	100
Temperaturbereich	95 °C – 250 °C (200 °F – 475 °F)
Mikrowellen-Verteilung	Rotierende Antennen, oben
Leistungsstufen	11
Aufbau-Modus	Ja, nur Mikrowelle, Leistungsstufe 2
Zeiteingabe-Option	Ja
Stufenkochen	Ja, 4 Stufen
Luftfilter	Nicht abnehmbar, mit Reinigungserinnerung**
Gestell	2 Positionen, 1 abnehmbares Gestell
Türgriff	Anheben und Ziehen
Außenverkleidung	Edelstahl
Innenverkleidung	Edelstahl

ACP, Inc. verlangt die Installation eines Schutzschalters vom Typ D für alle Hochgeschwindigkeitsöfen.

Maßangaben in Millimeter. Maßangaben in () sind US-Standard

* IEC 60705 getestet

** Abnehmbarer magnetischer Luftfilter als Zubehör erhältlich (Nr. AF10)

† Inklusive Griff

‡ Katalysator filtert Fett und Gerüche aus der Luft. Dieses Produkt erfüllt die durch NFPA96 festgelegten Empfehlungen für Betrieb ohne Abzug nach Testmethode EPA202.

Elektrische Konfiguration

Region	Modell-Nr./UPC	Autom. Spannungssensor	Max. Kochzeit	Katalysator	Stromverbrauch	Leistung	Mikrowelle*	Konvektion	Stromversorgung	Stecker-Konfiguration	Kabellänge	Frequenz	Magnetron
Australien einphasig	JET514A 728028376968	Nein	20:00	Nein	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	230 V, 50 Hz, 15 A, einphasig	Typ 1 Australien		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
China einphasig	JET514C 728028244786	Nein	20:00	Nein	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	220 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	Dreipoliger Winkeltyp China		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
China einphasig	JET514VC 728028423020	Nein	20:00	Ja‡	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	220 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	Dreipoliger Winkeltyp China		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Indien einphasig	JET514I 728028316056	Nein	20:00	Nein	2900 W, 13 A	1400 W*	2700 W	230 V, 50 Hz, 16 A, einphasig	BS546		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Korea einphasig	JET14K 728028376913	Nein	20:00	Nein	3200 W, 16 A	1400 W*	2700 W	220 V, 60 Hz, 16 A, einphasig	KS-zugelassener Typ F		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Korea einphasig	JET14VK 728028377071	Nein	20:00	Ja‡	3200 W, 16 A	1400 W*	2700 W	220 V, 60 Hz, 16 A, einphasig	KS-zugelassener Typ F		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2
Taiwan mehrphasig	JET14VT 728028422931	Nein	20:00	Ja‡	3300 W, 16 A	1400 W*	2700 W	380 V, 60 Hz, 16 A, dreiphasig	Direkter Draht		1,5 m (5 ft.)	2450 MHz	2



225 49th Ave. Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A.
800-233-2366 • 319-368-8120 • Fax: 319-368-8198
www.acpsolutions.com

Teile-Nr. 20271503

Aktualisiert am 16.12.2019

© 2020 ACP, Inc., Cedar Rapids, Iowa 52404

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence